

Installation vinterbrunn

Installation vinterbrunn - frostfri tappkran

KZ vinterbrunn 1,00m – 1,75m anslutning gänga 1" PN10

Vinterbrunn för anslutning till KZ vattenmätarbrunn.

Tätningar tillverkade av gummi.

KZ vinterbrunn levereras som komplett färdig enhet – endast anslutning mot medlevererad mätarbrunn behöver göras.

Om brunnen är en Qn6 med 1¼"-anslutning används en adapter från Qn6 -> Qn2,5. Denna köps separat. Art.nr: 2020314.

Viktigt! Spola igenom ledningarna innan montage så att inte den inbyggda silen sätts igen!

Vid återfyllning runt brunn och vinterbrunn är det viktigt att icke tjäl drivande materiel används och att återfyllning sker jämt runt brunnen så att inte ojämnt tryck uppstår med efterföljande ovalitet på brunns ytterväggar.

Då vinterbrunnen dräneras vid inkommande lednings nivå är det viktigt att tillräckligt stor dränerande yta anläggs vid denna plats så fullständig dränering av stigarrör kan garanteras.



KZ
HANDELS

KZ Handels AB

Box 10337

434 24 KUNGSBACKA

Tel: 0300-541610

Fax: 0300-543805

E-post info@kzhandels.se

Hemsida www.kzhandels.se