

# Återströmningsskydd 4150

Typgodkända enligt SS EN-1717

## ***För mindre reningsverk och pumpstationer!***

Vårt återströmningsskydd 4150 är en enkel och kompakt enhet lämplig för mindre reningsverk. Pumpen är fristående och kan därför placeras på valfri plats. Inflödet regleras med magnetventil. Återströmningsskydd 4150 kan även användas med andra ventilalternativ om så önskas.

Hydropresskärl monteras på valfri plats på utgående ledning. Pumpen är försedd med torrkörningsskydd och är tillverkad i rostfritt material.

Vi tillhandahåller spolmunstycken speciellt anpassade till återströmningsskydd, designade på vår egen verkstad för att maximera kapaciteten på anläggningen! Denna anläggning är avsedd för 2 spolmunstycken.

Anläggningen levereras med tank, ventiler, kopplingar, kalibrerad pump, tryckkärl och elskåp.



Typ	Motorteffekt	Spänning	Flöde vid 3 bar	..vid 4 bar	..vid 5 bar	..vid 6 bar	..vid 7 bar	..vid 8 bar
4140	1,5kW	400Volt	9,3m <sup>3</sup> /h	7,8m <sup>3</sup> /h	6,6m <sup>3</sup> /h	5,0m <sup>3</sup> /h	-	-
4150	3kW	400Volt	7,2m <sup>3</sup> /h	8,9m <sup>3</sup> /h	9,9m <sup>3</sup> /h	9,6m <sup>3</sup> /h	8,8m <sup>3</sup> /h	7,8m <sup>3</sup> /h
4160	4kW	400Volt	12,1m <sup>3</sup> /h	14,1m <sup>3</sup> /h	15,9m <sup>3</sup> /h	14,3m <sup>3</sup> /h	12,6m <sup>3</sup> /h	10,3m <sup>3</sup> /h

Typ	Höjd mm	Bredd mm	Djup mm	Volym l
Alla ovan	850	1245	385	190

Artikelnummer	Benämning
4140	Återströmningsskydd klass 5
4150	Återströmningsskydd klass 5
4160	Återströmningsskydd klass 5

**KZ**  
HANDELS

**KZ Handels AB**

Box 10337

434 24 KUNGSBACKA

Tel: 0300-541610

Fax: 0300-543805

E-post [info@kzhandels.se](mailto:info@kzhandels.se)

Hemsida [www.kzhandels.se](http://www.kzhandels.se)