Installation vinterbrunn

Installation vinterbrunn - frostfri tappkran

Vinterbrunnen 1,00m – 1,75m anslutning gänga 1” PN10.
För anslutning till KZ vattenmätarbrunn.
Tätningar tillverkade av gummi.

Vår vinterbrunn levereras som komplett färdig enhet – endast anslutning mot medlevererad mätarbrunn behöver göras.
Om brunnen är en Qn6 med 1¼”-anslutning används en adapter från Qn6 -> Qn2,5. Denna köps separat. Art.nr: 2020314.

Viktigt! Spola igenom ledningarna innan montage så att inte den inbyggda silen sätts igen!

Vid återfyllning runt brunn och vinterbrunn är det viktigt att icke tjäldrivande material används och att återfyllning sker jämt runt brunnen så att inte ojämnt tryck uppstår med efterföljande ovalitet på brunnens ytterväggar.
Då vinterbrunnen dräneras vid inkommande ledningsnivå är det viktigt att tillräckligt stor dränerande yta anläggs vid denna plats så att fullständig dränering av stigarrör kan garanteras.









KZ Handels AB
Hanhals kyrkväg 123
439 73 FJÄRÅS
Tel: 0300-541610
E-post info@kzhandels.se
Hemsida www.kzhandels.se